



## **RED IS DEAD**

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.

Veillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.

**Important :** la pédale est active dès lors qu'elle est connectée au secteur : même si la LED est éteinte, les lampes continuent de chauffer. Après chaque utilisation, veuillez couper le courant en débranchant le transformateur de la prise murale, ou en déconnectant la fiche d'alimentation sur la pédale. Il est impératif d'utiliser un transformateur de 12v, 400mA minimum respectant la polarité indiquée sur la pédale.

### Description du produit :



- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 : Input                         | 5 : Bouton de réglage du volume |
| 2 : Output                        | 6 : Footswitch                  |
| 3 : Bouton de réglage du gain     | 7 : Prise d'alimentation        |
| 4 : Bouton de réglage de tonalité | 8 : Lampes                      |

### Guide d'utilisation :

1. Branchez à l'aide d'un jack votre guitare électrique dans le In (1) de la pédale
2. Branchez à l'aide d'un jack le Out (2) de la pédale dans votre ampli
3. Mettre sous tension la pédale (7), attendre quelques instants
4. Appuyez sur le footswitch (6) pour activer l'effet
5. Réglez votre son à l'aide des 3 boutons (3) (4) (5)

Vous pouvez utiliser Red is Dead comme préampli. Dans ce cas, connectez là directement dans votre ampli de puissance ou dans la boucle d'effets de votre ampli (prise RETURN)

### Remplacement des lampes de pré-amplification

Red is Dead est équipée de deux lampes (ou tubes électroniques) de pré-amplification. Ce sont des ecc82, plus connues sous le nom de 12au7.

Ces lampes sont des consommables et s'usent avec le temps. Si Red is Dead ne donne plus de sons, il faudra très probablement remplacer les lampes.

Pour remplacer ces lampes, commencez par débrancher la fiche d'alimentation ou le transformateur de courant de la pédale. Déconnectez ensuite les lampes et insérez les nouvelles. Prenez garde en les insérant, les pattes des tubes électroniques sont assez fragiles.

Il est possible de remplacer ces lampes par d'autres de marques différentes. Assurez vous simplement qu'il s'agisse bien d'ecc82 / 12au7.

### Mentions légales :

Plug&Play Amplification ®

Tous droits réservés

Produit respectant les normes de sécurité Européennes **CE**

Garantie 2 ans sur présentation de facture

Ne pas jeter, produit recyclable

