

Utilisation du mode Cab Simulation :

Le mode Cab Simulation vous permet de vous sonoriser, de vous enregistrer ou encore de jouer au casque.

1. Reliez le Power Attenuator Pro à votre équipement (carte son, table de mixage) via les prises xlr (1) ou jack (3), ou utilisez la prise casque (2),
2. Mettre sous tension l'amplificateur,
3. Si vous souhaitez jouer sans haut-parleur, activez le mode « Mute » (6),
4. Réglez la simulation de HP souhaitée à l'aide du bouton de sélection (5)
5. Vous pouvez régler le volume de sortie à l'aide du bouton dédié (4).

Tableau d'atténuation :

Puissance après atténuation	- 12dB	- 15dB	- 20dB	- 25dB	- 30dB
Ampli 100w	6,3	3,1	0,9	0,4	0,1
Ampli 50w	3,1	1,6	0,5	0,20	0,05
Ampli 15w	1	0,5	0,1	0,05	0,02

Ex : lorsque l'atténuation sélectionnée est de -20dB sur le Power Attenuator, mon ampli 50w ne délivre plus que 0,5w de puissance.

Mentions légales :

Plug&Play Amplification ®

Tous droits réservés

Produit respectant les normes de sécurité Européennes **CE**

Garantie 2 ans sur présentation de facture

Ne pas jeter, produit recyclable



POWER ATTENUATOR PRO

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.
Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.

Important : l'atténuateur de puissance chauffe lorsqu'il est sollicité, c'est tout à fait normal et inévitable.

Il est impératif de le faire fonctionner dans un endroit ventilé, hors de portée des enfants afin d'éviter les risques de brûlures.

Ne laissez jamais fonctionner votre ampli sans qu'il ne soit connecté, directement ou non, à un haut parleur ou au mode LOAD BOX (bouton Mute) sous peine de détériorer le transformateur de sortie.

Évitez de mettre votre ampli à fond : cela use prématurément les lampes de puissance.

Pas de garantie ni de recours de la part de P&P Amplification dans le cas d'une utilisation non conforme à celle décrite dans ce manuel

Description du produit :



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 : Sortie XLR | 7 : Sélecteur d'atténuation |
| 2 : Sortie casque (jack) | 8 : Entrée amplificateur |
| 3 : Sortie Line out (jack) | 9 : Sortie haut-parleur |
| 4 : Réglage volume Line Out | 10 : Alimentation |
| 5 : sélecteur de simulation | 11 : Sélecteur de réglage d'impédance |
| 6 : Switch mute | |

Fiche technique :

- * Atténuateur de puissance 130w maximum
- * Multi-impédances 4 / 8 / 16 ohms
- * 5 simulations de HP déconnectables
- * Mode Load Box
- * Sortie casque symétrique
- * 2 sorties symétriques au format jack et XLR
- * 1 entrée AMP, 1 sortie SPEAKER
- * Possibilité d'alimenter le ventilateur en direct

Tous les composants sont conformes Rohs.

Guide d'utilisation de l'atténuateur :

1. Vérifiez que l'impédance de l'atténuateur correspond avec celle de l'amplificateur et du haut-parleur. Au besoin, réglez là grâce au sélecteur (bouton 11),
2. Vérifiez que l'amplificateur ne délivre pas plus de 130w,
3. Branchez le câble qui vient de l'amplificateur dans la prise « AMP » (8),
4. Branchez le câble qui va au haut parleur dans la prise « SPEAKER » (9),
5. Mettre sous tension l'amplificateur,
6. Réglez le taux d'atténuation à l'aide du bouton de réglage (7).

N'utilisez rien d'autre que du câble HP pour câbler votre atténuateur. Vous en trouverez dans la rubrique Atténuation de la boutique P&P.

Utilisation du mode Load Box :

Poussez vers le haut le switch «Mute » (6) qui activera le mode load box. Vous pouvez ainsi utiliser votre ampli sans son haut-parleur en toute sécurité.